

Feszültség teszter & Folytonosság jelzés hanggal

PAN MV-690A

Feszültség teszter

- 2-pólusú feszültség teszter AC és DC
- **A** **teszt gomb** 30mA RCD
- **Kapcsolható terhelés a szórt feszültségek elnyomására**
- az alacsony feszültség akár 24 V: zöld, a veszélyes feszültség 50 V: piros
- Polaritás kijelzés DC
- 1 pólusú fázisteszt akusztikus riasztással
- **2 pólusú forgómezős kijelző**
- **LED zseblámpa**
- Automatikus kikapcsolás
- Víz és por elleni védelem IP 64
- **TÜV GS** **tesztelt**

Szállítási terjedelem: használati utasítás, Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen, Az elemeket nem tartalmazza



Műszaki adatok	PAN MV-690A
Egyenfeszültség DC (V =)	6 - 12 - 24 - 36 - 50 V - 120 - 230 - 400 - 690 V
Váltakozó feszültség AC (V ~)	6 - 12 - 24 - 36 - 50 V - 120 - 230 - 400 - 690 V
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•)))	< 40 Ω
Frekvencia tartomány	50 - 60 Hz
Méret	240 x 78 x 40 mm
Súly (bruttó / nettó)	408 / 254 g
Szükséges elem(ek):	2 x 1,5 V AAA
Mérési kategória (CAT)	CAT III 690 V



PAN MV-690A Video DE:



PAN MV-690A Video EN:

