

Fali töltő tesztelő

PAN Wallboxtester

Type 2 csatlakozós elektromos járműtöltő állomás tesztelésére
szolgáló adapter - **2025. szeptembertől rendelhető!**

Tesztkészülék töltőállomások ellenőrzésére elektromos
jármű szimulációjával

- **Type 2 csatlakozó:** Közvetlen csatlakozás váltakozó áramú (AC) töltőállomásokhoz az IEC 62196-2 szabvány szerint.
- **4 mm-es biztonsági aljzatok:** Hozzáférés a töltő- és kommunikációs vonalakhoz méréshez és elemzéshez.
- **Jármű töltési állapotainak szimulációja (A-D):** Választható állapotok az IEC 61851-1 szabvány szerint:
 - **A állapot:** Nincs csatlakoztatott jármű
 - **B állapot:** Jármű csatlakoztatva, de nem kész töltésre
 - **C állapot:** Jármű csatlakoztatva, töltésre kész
 - **D állapot:** Jármű csatlakoztatva, szellőztetés szükséges
- **Töltőáramok szimulációja:** Állítható áramerősségek: 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
- **3 LED a fázisok kijelzésére:** A fázisok (L1, L2, L3) feszültségjelenlétének vizuális visszajelzése.
- **Földelésellenőrzés - földelési hiba szimulációja:** A védővezető hiányát szimulálja a töltőállomás biztonsági reakciójának tesztelésére.
- **Kommunikációs vonal tesztelése - rövidzár szimulációja:** Rövidzárlatot szimulál a CP (Control Pilot) vonalon a hibaészlelés vizsgálatához.
- **Schuko aljzat külső fogyasztókhoz (max. 10 A):** Fogyasztók csatlakoztatására a tesztelés során.
- Por- és fröccsenő víz elleni védelem (IP54)



Műszaki adatok	PAN Wallboxtester
Méret	210 x 110 x 55 mm
Súly (bruttó / nettó)	928 g
Mérési kategória (CAT)	CAT III 600 V



PAN Wallboxtester Video DE:



PAN Wallboxtester Video EN:

